



ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477  
 MAX PRESSIONE DI INGRESSO= 120 BAR  
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 5,5 BAR  $\pm$ 0,5  
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR +0,5  
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

*CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477*  
*MAX INLET PRESSURE= 120 BAR*  
*MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 5,5 BAR  $\pm$ 0,5*  
*SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR +0,5*  
*MAX OVERPRESSURE= +8%*



DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA  
 A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

COD. 110055

RIDUTTORE XS 7 BAR - 1 UTENZA USCITA LIBERA G1/8 - ATTACCO LATERALE M11X1

XS TYPE CO2 PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET G1/8 - 7 BAR - SIDE BOTTLE CONNECTION M11X1